

CACHE-BOULE



→ 0612A **vrac**

→ 0612AB **B**

Cache-boule caoutchouc x 1.



→ 0612 **vrac**

→ 0612B **B**

Cache-boule souple fixé sur rotule.



**Nouveau**

→ 7872 **B**

Cache boule chromé avec maintien.


→ 0629A

Cache-boule souple pour éviter les éraflures et les blessures corporelles (boîte de 24).



Le carton sert d'emballage pour le transport et de présentoir après ouverture.

Caoutchouc très souple résistant aux écarts de température (-40° et +80°).



**Soft-Ball**

<b>Code du carton</b>	247 095 (24 pièces)
<b>Couleur</b>	rouge
	1,6 kg

**Soft-Ball**

<b>Code du carton</b>	1 211 738 (24 pièces)
<b>Couleur</b>	noir
	1,6 kg

**Soft-Ball - Assortiment 3 x 8**

<b>Code du carton</b>	1 225 992 (24 pièces)
<b>Couleur</b>	8 rouge + 8 noir + 8 gris aluminium
	1,6 kg

HOUSES DE PROTECTION DE FLÈCHE



**Housse**

<b>Code</b>	1 730 820
<b>Convient pour</b>	tous types de têtes
	0,090 kg



Les plus :  
 - Résistant aux intempéries  
 - Respirant  
 - Ne s'altère pas

**Housse**

<b>Code</b>	1 730 821
<b>Convient pour</b>	AKS 1300 / 3004 - 3504
	0,190 kg



Attelage freiné



Remorque non freinée



→ 7870

**Nouveau**

Housse de tête compacte. Dim. Ø 200 x 400 mm. Livrée avec cordon bloquant. Tissu imperméable et respirant. Pour tête freinée et non freinée.

**Avec bandes réfléchissantes**



**Nouveau**

→ 7871

Housse de tête d'attelage freinée. Polyester résistant aux intempéries. Livrée avec cordons de serrage. Dim. : 880 x 670 x 5 mm. 350 g.

CÂBLES DE RUPTURE



→ 0624 **vrac**

→ 0624BL **B**

Câble de rupture L 1130 mm.  
Livré avec axe + goupille et boulon + écrou.



→ 0623 **vrac**

→ 0623B **B**

Câble de rupture L 950 mm.



→ 60017 **vrac**

→ 60017B **B**


Câble de rupture L 60 cm.  
Grosse boucle pour rotule Ø 50.




→ 60012

Câble de rupture L 106 cm avec  
mousqueton L 7 cm et chape avec  
axe Ø 6 x 10 mm.

Version avec crochet



Version avec anneau



**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE

Code	Commande de freinage	Longueur du câble	Crochet	Anneau
368 605	Tous timons V et carrés	950 mm	x	
276 065	SV3,5 - FA1,5 - FA2,5 - FA3	1200 mm		x
276 066	FA0,9 - FA1,4 - FA1,5 - FA2,5 - FA3,5	1900 mm		x

BOULONNERIE

→ V1080

Boulon Ø 10 x 80 plat 17 (8,8).

→ V1290

Boulon Ø 12 x 90 plat 19 (8,8).

→ R10

Rondelle 10,5 x 22 x 2.

→ R12

Rondelle.



→ 0002B **B**

- 2 x V1290  
- 2 x R12  
- 2 x EN12

→ EN10

Écrou Nylstop Ø 10 plat 17.

→ EN12

Écrou Nylstop Ø 12 plat 19.

→ 0001B **B**

- 2 x V1080  
- 2 x R10  
- 2 x EN10

SABOT DE TÊTE



→ 0601

Sabot de soutien tête d'attelage.  
Entraxe de fixation 90 mm galvanisé.  
L 165 x l 25 x H 70 mm.



→ 0601A **vrac**


Sabot en V.  
L 126 x l 35 x h 70 mm.

ACCESSOIRES



→ 6927

Chaîne de sécurité.



→ 6928

Maillon rapide.

**Inox**

→ 0644 **vrac**

→ 0644B **B**

Mousqueton pour câble  
de rupture L 70, Ø 7.



→ 0582 **B**

Crochet pour câble de rupture.  
Se boulonne sur col de cygne.  
Fermeture par ressort.