



FEUX DE GABARIT

Feux livrés sans ampoule



→ 3445 vrac
→ 3445B B

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 78 x 43 x 32 mm.

→ 3434C vrac
→ 3434CB B

Cabochoon

→ 5109 vrac
→ 5109B B

Feu bicolore RADEX 925.
Dim. : 90 x 41 x 41 mm.

→ 3491 vrac
→ 3491B B

Feu bicolore.
Dim. : 92 x 43 x 37 mm.



→ 3433 vrac
→ 3433B B

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 71 x 61 x 37 mm.

→ 3433C vrac
→ 3433CB B

Cabochoon

→ 3492 vrac

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 92 x 42 x 38 mm.

→ 3447 vrac
→ 3447B B

Feu de gabarit SIM bicolore à fixer.
Dim : 59 x 44 x 40 mm.

FEUX INDÉPENDANTS



→ 3460C vrac
→ 3460CB B

Feu antibrouillard AJBA.
Dim. : 86 x 76 x 51 mm.
Avec ampoule.



→ 6886

Feu RADEX.
Dim. : 80 x 70 x 55 mm.
Entraxe de fixation 55 mm.



→ 6885

Feu de recul 12 V câble 3 m.
Dim. : 106 x 83 x 53 mm.
Entraxe de fixation 66 mm.

→ 3424 vrac
→ 3424BL B

Feu gabarit déporté AJBA :

- fixation par vis
- cabochon réversible
- souple
- Embase : 9,5 x 5 cm

→ 3424B vrac
→ 3424BB B

Feu gabarit déporté AJBA en angle à 90° :

- réversible
- souple
- Embase : 9,5 x 4 cm

→ 3424A vrac
→ 3424AB B

Feu gabarit à plat SIM rouge/blanc.
Embase : 10 x 5 cm.

→ 3434 vrac
→ 3434B B

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 125 x 50 x 45 mm.
Cabochon.

→ 3434C vrac
→ 3434CB B

Feu gabarit RADEX 940
Dimensions : H 232 x 102 x Ø 53 mm.
Embase 100 x 40. Entraxe 75 mm. Avec câble.
N.B. : Suivant la position verticale ou horizontale, le feu devient feu droit ou feu gauche.

→ 6882

Feu de gabarit ASPOCK câblé 3 m.
Dim. : 117 x 50 x 35 mm.
Entraxe de fixation 20 mm.

→ 6894

Cabochon seul.

→ 5169 Feu gauche.
→ 5168 Feu droit.

LEDS

Feu de gabarit bicolore à leds.
12/24 V avec câble.
Dim : 95 x 44 x 56 mm.
Homologué.
Entraxe de fixation 31 mm.

→ 7777

Feu de gabarit led 12/24 V câblé 0,5 m RESMA.
Dim. : 118 x 98 x 45 mm.
Entraxe de fixation 76 mm.

→ 5492 Feu gauche.
→ 5494 Feu droit.

→ 3446 vrac
→ 3446B B

Feu de gabarit SIM bicolore sur languette.
Dim feu : 59 x 44 mm.
Dim hors tout : 105 x 45 mm.
Entraxe de fixation 32 mm.