

REMORQUES CAPOT



Code	Type	Nombre d'essieux	Dimensions utiles [cm] Long x larg x haut	Dimensions total [cm] long x larg	PTAC [kg]	Charge Utile [kg]	Poids à vide [kg]	Dimensions des roues
sans frein								
S501P3CSN500	WISLA	1	149 x 97 x 74	261 x 144	500 (1)	302	198	155/80R13
S601P3CSN500	PROSNA	1	171 x 122 x 86	287 x 170	500 (1)	267	233	155/80R13
S751P3CSN500	SAN	1	213 x 128 x 86	324 x 176	500 (2)	249	251	155/80R13
851ECSN750	WARTA	1	252 x 139 x 106	376 x 187	750 (2)	425	325	165/80R13
851ECDN750	WARTA-2S	2	252 x 139 x 106	376 x 187	750 (2)	383	367	165/80R13
951ECSN750	ODRA	1	302 x 149 x 106	426 x 197	750 (2)	402	348	165/80R13
951ECDN750	ODRA-2S	2	302 x 149 x 106	426 x 197	750 (2)	362	388	165/80R13
avec frein								
S601P3CSF750	PROSNA	1	171 x 122 x 86	302 x 170	750 (2)	477	273	155/80R13
S751P3CSF750	SAN	1	213 x 128 x 86	339 x 176	750 (2)	444	306	155/80R13
851ECSF1300	WARTA	1	252 x 139 x 106	391 x 187	1300 (3)	963	337	165R13C
951ECSF1300	ODRA	1	302 x 149 x 106	441 x 197	1300 (3)	924	376	165R13C

Equipement de série:

Timon en vé CE94/20 1100/1300 kg démontable non soudé
 Ridelles acier galvanisé 125/100
 Hayons avant & arrière ouvrants et démontables
 Essieux Knott
 Capot – poliesther – équipé du verin a gaz (1 ou 2 selon modèle), poignée ergonomique, fermetures, renforcé par une armature en acier galvanisé
 Têtes d'attelage Albe
 Roue jockey télescopique
 Garde boue plastiques ou métal avec renforts de fixation
 Caisse basculante
 Chaîne complémentaire d'attelage
 Pare cycliste
 Bavettes de roue anti projection conforme CE
 Faisceau CE avec prise 13 broches
 Feux de position à l'avant
 Homologation CE 2007-46 avec vitesse à 140 km/h

OPTIONS:

- (1) PTAC possibles 600/650 kg
- (2) PTAC possibles 600/650/750kg
- (3) PTAC possibles 750/850/900/1000/1100/1200 kg

- Réhausse de ridelles 40 cm
- Roue de secours + support
- Serrure antivol
- Ridelles peintes
- Suspension à lames de ressorts



Les caractéristiques techniques peuvent changer suivant l'évolution des modèles.
 Document non contractuel.
 Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans.
 Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement.
 Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

