

REMORQUES SEMI-PRO



Code	Type	Nombre d'essieux	Dimensions utiles [cm] long x lang x haut	Dimensions total [cm] long x lang	PTAC [kg]	Charge Utile [kg]	Poids à vide [kg]	Dimensions des roues
sans frein								
S501P3SN500	S501P3	1	149 x 97 x 47	261 x 144	500	340	160	155/80R13
S601P3SN500	S601P3	1	176 x 122 x 47	287 x 170	500	315	185	155/80R13
S751P3SN500	S751P3	1	213 x 128 x 47	324 x 176	500	299	201	155/80R13
S851P3SN500	S851P3	1	246 x 139 x 47	356 x 186	500 (1)	280	220	155/80R13
S851P3DN500	S851P3-2 essieux	2	246 x 139 x 47	356 x 186	500 (1)	240	260	155/80R13
avec frein								
S751P3SF750(2)	S751P3	1	213 x 128 x 47	339 x 176	750 (2)	505	245	155/80R13
S851P3SF750(2)	S851P3	1	246 x 139 x 47	371 x 186	750 (2)	480	270	155/80R13

OPTIONS:

- (1)PTAC possibles 600/750 kg
- (2)PTAC possibles 800/850 kg
- Bâche plate
- Bâche surélevée carée 80 cm
- Bâche haute 120 cm sur S751PII et S851PII
- Ridelles grillagées 50 cm
- Réhausse de ridelles 40 cm
- Roue de secours + support
- Serrure antivol
- Suspension à lames de ressorts
- Ridelles peintes



Equipement de série:

- Timon en vé CE94/20 1100 kg démontable non soudé
- Ridelles acier galvanisé 125/100
- Hayons avant & arrière ouvrants et démontables
- Essieux Knott
- Têtes d'attelage Albe
- Roue jockey télescopique
- Garde boue plastiques avec renforts de fixation
- Caisse basculante
- Chaîne complémentaire d'attelage
- Pare cycliste
- Bavettes de roue anti projection conforme CE
- Faisceau CE avec prise 13 broches
- Feux de position à l'avant
- Homologation CE 2007-46 avec vitesse à 140 km/h

Les caractéristiques techniques peuvent changer suivant l'évolution des modèles.
Document non contractuel.
Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans.
Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement.
Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

