

## REMORQUE **KXL MP3**

page 1 / 3



Conçu pour le transport de scooter MP3  
et de certaines machines auto-laveuses.  
Chargement simple, rapide et en sécurité.

Dimensions utiles : 240 x 88 x h 38 cm  
Dimensions totales : 327 x 161 cm  
PTAC : 500 (750 kg en option)  
Poids à vide : 165 kg  
Charge utile : 335 kg (jusqu'à 580 kg)  
1 Essieu non freiné  
Roues : 155/80R13  
Centre de gravité abaissé  
Entièrement galvanisée à chaud  
Équipement et détails techniques : voir en page 2 à 3



Réf	Modèle	Prix TTC	
KKXLMP3500 + MEMSF	KXL MP3 PTAC 500KG 1 ESSIEU + RAMPE ALU AR 380 CM avec frais de préparation et de mise en main	<b>2 130 €</b>	
KKXLMP3175500 + MEMSF	KXL MP3 PTAC 500KG 1 ESSIEU + RAMPE ALU AR 380 CM FINITION 175 avec frais de préparation et de mise en main	<b>2 897 €</b>	
<b>Options :</b>			
Codes	Désignation	Prix non monté	Prix du montage
KOP.35	Tôle Aluminium sur le plancher - commande usine uniquement		697 €
KOP.11	Roues Jantes aluminium coloris ALU 155R13 - commande usine uniquement	/	355 €
KOP23	Jantes Alu "Design Noir" - commande usine uniquement	/	61 €
KRC1558013.2	Roue de secours 155-80x13 4x100 jantes acier	94 €	/
K100.1011	Support de roue de secours sur timon avec oeil pour antivol (Non freiné)	113 €	11 €
K41006	Cadenas antivol pour support de roue de secours	17 €	8 €
RG4813A	Protection de roue de secours	38 €	/
KSLK-01	Serrure antivol sur tête d'attelage	10 €	
KK414004	Poignée de manoeuvre sur roue jockey Ø 48	11 €	
K10.402.2	Fourche Largeur 14 cm	36 €	

## REMORQUE **KXL MP3**

page 2 /3

K10.402	Rail moto 180 mm x 2000 mm avec fourche	50 €	
KF1211807	Coffre à outil étanche en plastique 25 x 50 x 23 cm	144 €	30 €
K10.103	Support de coffre à outils	105 €	11 €
KF121180701	Barillet coffre à outils	81 €	
PACK OUTILS	Pack outils sécurité : Cric losange - Triangle de présignalisation - Clé roues - Gilet sécurité- 4 sangles 25x500 cliquet/crochet - Gants	117 €	/
KD1635200020	Sangles à cliquet 35 mm x 2 m (1 PI)	9 €	/
DIVADMINCG	Service de SIV (établissement de carte grise)	24 €	/
KG003	Changement de COC - Modification de PTAC**	48 €	/
PACK MEMSF	Pack Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 750 kg)	34 €	/
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)	130 €	/

\*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

\*\*La modification d'un PTAC ne peut se faire que sur un modèle non immatriculé en stock sur le magasin.

Le prix des cartes grises dépend des régions.

### Les équipements :

Ce plateau conçu pour transporter des charges roulantes avec une faible garde au sol pouvant aller jusqu'à 580 kg (\*) sur lequel deux rambardes latérales de sanglage servant de repose pieds et une butée avant réglable en longueur et en largeur, ont été adaptées pour le transport de scooter à trois roues.

Du fait de sa faible inclinaison ce plateau offre un confort de chargement et de déchargement en toute sécurité tout en restant sur le scooter.

**PTAC** Ils vont de 500 kg à 750 kg. Avec la nouvelle réglementation sur les permis, ces remorques peuvent être tractées sans permis E ou B96.

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Hayon arrière en tôle aluminium strié hauteur 380 mm.

Butée avant réglable en longueur.

Butée des roues du MP3 réglable en largeur.

Plateau basculant à 9°.

6 crochets de sanglage;

2 rambardes latérales de sanglage servant de repose pieds.

#### Essieu

Essieu à bras indépendants Knott surbaissé. L'essieu de la marque allemande Knott, renommée pour la qualité de ses produits, a été conçu spécialement pour nos remorques. Le corps est galvanisé à

chaud avec des moyeux de capacité de 900 kg à roulements cartouche intégrés.

Les bras des suspensions sont des pièces coulées beaucoup plus résistantes que les bras en demi coques soudées beaucoup moins résistantes et beaucoup moins chères.

Ses patins de liaison sont très longs avec trois points de fixation au châssis. C'est le même essieu que celui qui équipe la gamme professionnelle PRO ALP.

#### Châssis entièrement galvanisé à chaud par trempage

Les longerons et traverses sont réalisés par des profils en C afin d'être plus résistants, tout en restant légers. Tous ces éléments sont assemblés par visserie en acier galvanisé avec renforts.

#### Plancher

En panneaux multi-couches avec un revêtement antidérapant, d'une très grande capacité de résistance à la charge, utilisé notamment sur les ponts des navires, pour les plateformes de chargement, pour les ponts piétonniers, etc.. Ces panneaux sont fixés au châssis à l'aide de vis inox avec des écrous de même, pour une plus grande longévité (la concurrence monte très souvent des planchers de qualité inférieure avec des rivets ou des vis auto-perforeuses). Des vis inox sont utilisées pour la fixation du plancher avec des écrous freins. De même pour les poignées de fermeture.

#### Tête d'attelage

La tête d'attelage à enclenchement automatique avec chaîne complémentaire dont le principe du mécanisme est utilisé sur les remorques jusqu'à 3000 kg est d'une grande fiabilité éprouvée par des tests extrêmement sévères. Ce qui lui confère une grande qualité et une utilisation simple en toute sécurité.

#### Roue jockey

## REMORQUE **KXL MP3**

Roue jockey télescopique et démontable, d'une manipulation simple est équipée d'une flasque métallique la rendant plus résistante. L'utilisation de votre remorque peut se faire, comme pour certains de nos clients, pour une durée de 20 ans. Donc la différence de prix est peu importante rapportée à l'usage. C'est le prix de la tranquillité.

### Homologation



Toutes nos remorques sont construites en conformité avec la norme CE 2007/46 avec vitesse à 140 km/h (ainsi que les accessoires et options les concernant).

L'immatriculation des remorques doit se faire avant la facturation de celle-ci.

### Des remorques faites pour durer !

<p>Châssis surbaissé</p> 	<p>KXL MP3 Finition KXL175</p> 
<p>Roue jockey &amp; butée roue avant</p> 	<p>Tête d'attelage</p> 
<p>Hayon arrière</p> 	<p>Rambardes latérales</p> 
	<p>Essieu non freiné 750 kg : Moyeu surdimensionné et bras en acier forgé</p> 

<p>Garde Boue + Bavettes anti-projection</p> 	<p>Feux arrière renforcés</p> 
<p>OPTION Pack 4 sangles 35 mm x 2 m</p> 	<p>OPTION Coffre de rangement</p> 
<p>OPTION : Boitier + serrure antivol</p> 	<p>OPTION : Protection caoutchouc tête attelage</p> 

<p>6 Crochets de sanglage</p> 	<p>OPTION Roue de secours</p> 
--	---

