

REMORQUE PORTE VOITURE COMPACT ROUES DESSOUS NWPV153520

page 1 /3



Dimensions utiles : 351 x 195 14 cm
Dimensions hors tout : 509 x 200 cm
PTAC : 1500 kg
1 Essieu freiné de force 1500 kg
Roues avec pneus renforcés : 195/50R10C
Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches
Equipements : Roue jockey automatique, 2 Rampes de chargement, Amortisseurs d'essieu, Feux arrières encastrés

Réf	Modèle
NWPV153520 + MEMF1	Porte Voiture Compact PTAC 1500 kg Roues dessous 1 Essieu Freiné 350x195 cm + Amortisseurs d'essieu avec mise en service
Options : Les accessoires sont livrés non montés	
Codes	Désignation
REVIG/RF70191	1er Contrôle technique / Contrôle technique annuel
KRC19550B10	Roue de secours 195/50R10C 5x112
NWPV50001	Cale de roue (2 pi)
NWPV0011	Treuil avec support (compris)
KD2650101025	Sangle à cliquet roue 3 crochets 2 doigts rapprochés (1 pi)
DIVADMINCG	Service de SIV (établissement de carte grise)
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)

* Le poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile.

*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

**La modification d'un PTAC ne peut se faire que sur un modèle non immatriculé en stock sur le magasin.

Le prix des cartes grises dépend des régions.



Le COC Certificat de Conformité (Certificat Of Conformity)
 c'est le document attestant la conformité à la réception CE par type de la remorque dans le but d'assurer sa libre circulation au sein de l'Union européenne. Il devra être présenté à la demande des services de police, de gendarmerie et autres administrations pour une remorque d'un PTAC = < 500 kg Pour les PTAC supérieurs, il sert à la délivrance de la carte grise...

Votre point de vente


REMORQUE PORTE VOITURE COMPACT ROUES DESSOUS NWPV153520

page 2 /3

INCLUS : Treuil de halage monté



INCLUS : Roue Jockey automatique



INCLUS : Rampes de chargement + Logement intégré



OPTION : Roue de secours et son support



INCLUS : 2 cales de roues



OPTION : Sangles de roues



REMORQUE PORTE VOITURE COMPACT ROUES DESSOUS **NWPV153520**

page 3 /3

Précaution avant utilisation:

Vérifier le poids réel du véhicule à charger et comparer avec la charge utile réelle de la remorque options comprises

Vérifier la pression dans les pneumatiques afin qu'elle corresponde avec la pression indiquée ci après: 6.50 Bar

Vérifier le serrage des roues . Il faut que les goujons de roues soient serrés à 120 Nm

Vérifier la signalisation: Chaque lampe de la remorque correspond à une fonction de votre véhicule. Tester l'une après l'autre . Toutes doivent fonctionner

Accrochage de la remorque sur la tête d'attelage:

C'est une opération très importante à laquelle vous devez y accorder toute votre attention.

Entretien:

Nettoyer à l'eau claire ou avec un laveur haute pression. Ne jamais laisser stationner la remorque avec des la terre ou des matières corrosives coller sur le châssis ou tout autres partie de la remorque. Lors d'un passage en milieu salin nettoyer entièrement la remorque à la vapeur haute pression. Si la remorque n'est pas utilisée après un usage en milieu salin, la galvanisation va ternir très vite avec des traces de rouille blanche. Ceci n'altère pas la qualité de l'acier .