

REMORQUE SOLID-PRO S501

page 1 / 4



Longueur utile : 149 cm
 Largeur utile : 97 cm
 Longueur hors tout : 261 cm
 Largeur hors tout : 144 cm
 PTAC non freiné : 500 à 750 kg
 Roues : 155/80R13
 Ridelles ouvrables & démontables : H 47,5 cm
 Entièrement galvanisée à chaud
 Equipement et détails techniques : voir en pages 3 et 4

Réf	Modèle	Prix TTC	
KS501P3SN500 +MEMSF	501 SOLID PRO PTAC 500 à 750 kg* non freiné avec frais de préparation et de mise en main	935 €	
Options :			
Codes	Désignation	Prix non monté	Prix du montage
K5015110	CAPOT Polyester COMPLET (Cadre+ressort à gaz +fermetures +cadenas) gris clair - non monté	1 070	150
KOP.11	Roues Jantes aluminium coloris ALU 155R13 - commande usine uniquement	/	421
KOP23	Jantes Alu "Design Noir" - commande usine uniquement	/	68
KBP501PII	Bâche plate avec rabat de 10 cm, oeillets et fil élastique d'accrochage sur pions de bâche (coloris gris clair-630g/m2). Autres coloris sur demande	86	10
KBS501PII02N	Bâche haute avec armature H 40 cm, oeillets et fil élastique d'accrochage, avant et arrière fixes, fermeture par sanglon et oeillets (coloris gris clair-630g/m2). Autres coloris sur demande	383	28
KS501P.520	Réhausse de ridelles pleines H 38.8 cm	320	45
K501.404.1	Jeu de rambardes	90	38
K5015012	Réhausse de ridelles grillagées H 50 cm	359	45
KBG501PII	Bâche pour réhausse grillagées, ouverture arrière, fermeture par sanglon dans oeillet-fixation sur pions de bâche par fil élastique (gris clair-630g/m2). Autre coloris sur demande	221	22
K501.404	Porte échelle (montage sur rambardes)	57	28
KRC1558013.2	Roue de secours 155-80x13 4x100 jantes acier	97	/
K100.1003	Support de roue de secours sur timon avec oeil pour antivol (Non freiné)	34	10

REMORQUE **SOLID-PRO S501**

page 2 / 4

KLKS40	Cadenas antivol pour support de roue de secours	11	/
RG4813A	Protection de roue de secours	39	/
KSLK-01	Serrure antivol sur tête d'attelage	9,90	/
K414004	Poignée de manoeuvre sur roue jockey Ø 48	11	2
K414005	Poignée de manoeuvre sur roue jockey Ø 60	18	2
K10.402	Rail moto 180 mm x 2000 mm avec fourche	54	20
K10.403	Rampe de montée 180 mm x 1600 mm	64	/
KF1211807	Coffre à outil étanche en plastique 25 x 50 x 23 cm	130	30
PACK OUTILS	Pack outils sécurité : Cric losange - Triangle de présignalisation - Clé roues - Gilet sécurité- 4 sangles 25x500 cliquet/crochet - Gants	116.9	/
PACK SANGLES	Pack de 4 sangles à cliquet 35 mm x 5 m 2 éléments Crochets 2 doigts rapprochés (KD2635205750x4)	70.60	/
DIVADMING	Service de SIV (établissement de carte grise)	24	/
KG003	Changement de COC - Modification de PTAC**	48	/
PLLxxMR +	Plaque immatriculation	17	2,50
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)	130	/

*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

**La modification d'un PTAC ne peut se faire que sur un modèle non immatriculé en stock sur le magasin.

Le prix des cartes grises dépend des régions.

Les équipements :

Des remorques différentes que nous avons conçues et construites afin qu'elles vous rendent un maximum de services le plus longtemps possible, ce qui en font des remorques d'une grande qualité à des prix très compétitifs.

Ce descriptif vous permet de comprendre en quoi une MIL remorques SOLID-PRO est différente :

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques détaillées :

PTAC Ils vont de 500 kg à 750 kg. Avec la nouvelle réglementation sur les permis, ces remorques peuvent être tractées sans permis E ou B96.

Le Timon

Le timon est une pièce importante qui subit de très grandes contraintes. C'est pour cela que nous avons équipé ces remorques d'un timon doté d'une forte surcapacité (force 1100 kg) il pardonne

bien des erreurs de chargement et d'utilisation (photo). Il est constitué d'éléments assemblés par des vis de qualité 8.8 avec écrous freins.

Chaque élément se remplace facilement en cas de détérioration sans avoir à changer le timon complet, comparativement à beaucoup de remorques où vous retrouvez un timon léger soudé

Essieu

L'essieu de la marque allemande Knott, renommée pour la qualité de ses produits, a été conçu spécialement pour nos remorques. Le corps est galvanisé à chaud avec des moyeux de capacité de 900 kg à roulements cartouche intégrés.

Les bras des suspensions sont des pièces coulées beaucoup plus résistantes que les bras en demi coques soudées beaucoup moins résistantes et beaucoup moins chères.

Ses patins de liaison sont très longs avec trois points de fixation au châssis. C'est le même essieu que celui qui équipe la gamme professionnelle PRO ALP.

Châssis

Les longerons et traverses sont réalisés par des profils en C afin d'être plus résistants, tout en restant légers. Tous ces éléments sont assemblés par visserie en acier galvanisé avec renforts..

REMORQUE **SOLID-PRO S501**

page 3 / 4

OPTION Suspension Komfort : SUR COMMANDE UNIQUEMENT



DISPONIBLE SUR LES MODÈLES NON FREINÉS : Cette option équipe l'essieu d'une suspension à lame d'acier assorti d'amortisseurs. Avec cet équipement, seul le bras de suspension bouge : le châssis reste stable.

A l'inverse, sur les remorques à suspension classique, tous les chocs sont répercutés à l'ensemble de la remorque et de son chargement qui subissent alors un mouvement permanent.

Grâce à cette évolution majeure, la conduite devient plus souple et les marchandises transportées stabilisées. La tenue de route obtenue est sans commune mesure comparable aux remorques traditionnelles, même équipées d'amortisseurs.

Carrosserie

La carrosserie a une forte épaisseur des tôles : 40 % plus forte que les gammes précédentes. Donc elle procure une plus grande résistance aux chocs, à l'usure et permet une longévité d'utilisation beaucoup plus grande. Cela a un impact direct sur les coûts 40 % plus chers. L'ensemble de la carrosserie est constitué d'éléments assemblés par vis avec écrous frein. Donc facilement interchangeables en cas de choc. Très peu de rivets sont employés dans les liaisons des pièces.

Les ridelles

Les ridelles latérales, avant et arrières sont réalisées en panneaux d'acier galvanisé de 125/1005/10. Elles sont conçues avec une rambarde de sanglage et des crochets permettant l'arrimage du matériel transporté.

Les ridelles avant et arrière sont ouvrantes.

OPTION CAPOT : Afin de garantir une meilleure étanchéité à l'ensemble, la ridelle ouvrante avant est remplacée par une ridelle fixe.

Planchers

Ce sont des panneaux multi-couches avec un revêtement antidérapant, d'une très grande capacité de résistance à la charge, utilisé notamment sur les ponts des navires, pour les plateformes de chargement, pour les ponts piétonniers, etc.. Ces panneaux sont fixés au châssis à l'aide de vis inox avec des écrous de même, pour une plus grande longévité (la concurrence monte très souvent des planchers de qualité inférieure avec des rivets ou des vis auto-perforeuses).

Des vis inox sont utilisées pour la fixation du plancher avec des écrous freins. De même pour les poignées de fermeture.

Roues

Les roues sont équipées de pneus à taille haute. Cet équipement est moins sujet à une détérioration de la jante, du pneu et du moyeu en cas d'utilisation sur des mauvaises routes ou des chemins. Donc plus économique à l'usage. Mais là aussi l'impact sur les coûts est important.

Les garde boues sont en plastique pouvant se déformer aux petits chocs. Fixées solidement sur le châssis, les protections latérales en tube de Ø 32 mm x3 protègent le garde boue ainsi que la roue.

Tête d'attelage

La tête d'attelage à enclenchement automatique dont le principe du mécanisme est utilisé sur les remorques jusqu'à 3000 kg est d'une grande fiabilité éprouvée par des tests extrêmement sévères. Ce qui lui confère une grande qualité et une utilisation simple en toute sécurité.

Roue jockey

La roue jockey d'une manipulation simple est équipée d'une flasque métallique la rendant plus résistante. L'utilisation de votre remorque peut se faire, comme pour certains de nos clients, pour une durée de 20 ans. Donc la différence de prix est peu importante rapportée à l'usage. C'est le prix de la tranquillité.

Le basculement

Le basculement quant à lui permet à la caisse de s'incliner pour le chargement ou le déchargement d'une machine ou encore d'un quad ou d'une petite moto. Tous nos modèles SOLID PRO en sont équipés, mais les modèles avec deux essieux ne peuvent pas basculer. Des renforts sont placés en partie arrière afin de protéger la pièce recevant la plaque minéralogique

La signalisation

Toutes nos remorques SOLID PRO-KOMFORT sont équipées du faisceau avec une prise à 13 plots, quelque soit le PTAC (de 500 kg à 750 kg).

Les feux arrières sont placés suivant les normes européennes utilisées dans l'industrie du poids lourd.

Protection

Chaque élément métallique est galvanisée. Pour les clients désirant une finition peinte (plus esthétique que la galvanisation), cette gamme peut recevoir une peinture époxy au choix dans la palette RAL.

Homologation

Toutes nos remorques sont construites en conformité avec la norme CE 2007/46 ainsi que les accessoires et options les concernant. L'immatriculation des remorques doit se faire avant la facturation de celle-ci.

Le COC Certificat de Conformité (Certificat Of Conformity) c'est le document attestant la conformité à la réception CE par type de la remorque dans le but d'assurer sa libre circulation au sein de l'Union européenne. Il devra être présenté à la demande des services de police, de gendarmerie et autres administrations pour une remorque d'un PTAC = < 500 kg Pour les PTAC supérieurs, il sert à la délivrance de la carte grise...

Des remorques faites pour durer !



