

PORTE MOTO A VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Equipement de série

Essieux Knott
 Têtes d'attelage KNOTT
 Roue jockey télescopique
 Chaîne complémentaire d'attelage
 Pare cycliste
 8 crochets de sanglage
 Bavettes de roue conformes à la norme CE antiprojection 2009-111
 Faisceau CE avec prise 13 broches
 Feux de position à l' avant
 Homologation CE 2007-46 avec vitesse à 140 km/h

Code	Type	Nombre d'essieux	Dimensions utiles [cm] long x lang	Dimensions total [cm] long x lang	PTAC [kg]	Charge Utile [kg]	Poids à vide [kg]	Dimensions des roues
sans frein								
KXL150500	KXL150	1	250 x 21	331 x 165	500 (1)	322	178	155/80R13
KXL165600	KXL165	1	250 x 21	331 x 165	600	415	185	155/80R13
KXL175650	KXL175	1	250 x 21	331 x 165	650 (2)	465	185	155/80R13ALU
KXL175650B	KXL175B	1	250 x 21	331 x 165	650 (2)			155/80R13ALU
avec frein								
KXL275SF900	KXL275	1	250 x 21	346 x 163	900 (3)	640	260	155/80X13ALU

OPTIONS:

- (1) PTAC possibles 600/650/750 kg
- (2) PTAC possibles 700/750 kg
- (3) PTAC possibles 750/800 kg
- rail 300mm
- signalisation LED
- support bequille en alu
- bache - protection de KXL
- la caisse Vanna
- jantes alu design noir
- vis antivol pour jantes alu
- bloc roue pour modèle 150/165 (175 en serie)

Pour charger et décharger seul votre moto jusque 465kg



KXL 150 chassis galvanisé:

Garde boue plastiques avec renforts de fixation, fourche roue

KXL 165 chassis galvanisé:

Garde boue plastiques avec renforts de fixation, fourche-roue

Coffre à outils

Roue de secours

KXL 175 chassis peint:

Garde boue en métal, bloc roue
 Coffre plastique équipé de manivelle, clé pour roue, gilet de sécurité, triangle
 Roue de secours

Les caractéristiques techniques peuvent changer suivant l'évolution des modèles.
 Document non contractuel.
 Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans.
 Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement.
 Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

