

REMORQUE BAGAGERE **FIRST150**



Dimensions intérieures de caisse : 150 x 100 x h 39 cm

Dimensions extérieures : 260 x 144 x H 92 cm

PTAC : 500 kg

Poids à vide : 120 kg

Charge utile : 380 kg

1 Essieu non freiné de force 750 kg

Roues avec pneus : 165/70R13

Plancher : Contreplaqué Marin antidérapant

Timon en Vé

Tête d'attelage automatique

Signalisation : Conforme CE avec prise 7 broches

Ridelles avant et arrière ouvrantes

Caisse basculante

Equipements : Roue jockey télescopique avec collier

Anneaux intérieurs d'arrimage

*Remorque pour bagages et petites charges.
Idéale pour les travaux du quotidien et le transport.*

Réf	Modèle	Prix € TTC	
NWBE5315U	Remorque FIRST 150 (150x100x39) PTAC 500 KG	909	
MEMSFNWLC	Préparation et Mise en mains	14	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage
KBP5315	Bâche plate 100x150x8 cm	75	10
NWPSBE5315	Bâche haute avec armature H40 cm BE5315	365	22
NWPWSBE5315	Bâche haute avec armature H80 cm BE5315	504	30
NWNBBE5315	Réhausse de ridelles H39 cm BE5315	357	41
NWNSBE5315	Réhausse grillagées BE5315	395	41
NWCPBE5315	Capot polyester BE5315 coloris blanc	536	78
NWWSK	Support de roue de secours gamme First	36	10
NW165/70R13	Roue de secours Originale 165/70R13 4x100	154	10
SCRC131657079TWR080L7	Roue complète 165/70 R 13 79T TL WANDA 4/30 57X100	99	
KRC16570	Roue de secours 165/70 R13 4x100	109	
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage SLK-01	11	
MBA0901	Boitier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44	
KSD-01	Protection de tête d'attelage	11	
KLKS40	Cadenas antivol pour support de roue de secours	7	
K100.155	Housse de protection de roue de secours	117	
KD2625057820	Sangle à cliquet 25 mm x 2m (2 Pi) Crochets s plastifiés - Bleu	13	
PLLxxMR	Plaque Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 500 kg)	17	3
REVIG/RF70190	1er contrôle technique / Contrôle technique annuel Non Freiné	49	
NWG004	Demande de duplicata de COC	112	/
Edition du 27-04-2023			

REMORQUE BAGAGERE **FIRST150**

Cette remorque est destinée à un usage non professionnel, aux transports de bagages et de matériaux légers sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.

*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

**La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).

Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication; Les pièces détachées sont disponibles pour ce modèle pendant une durée de 4 ans.

Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.

Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.

Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Votre point de vente

N
W

Avant utilisation, lire attentivement la notice.

Ridelles avant et arrière ouvrantes, Anneaux de sanglage au plancher		Caisse basculante sur modèles 1 Essieu	
			
OPTION Bâche plate	OPTION Bâche haute H 40 ou H 80 cm	OPTION Rehausses de ridelles H 39 cm	OPTION Rehausses grillagées H 35 cm
			
OPTION Capot polyester renforcé	OPTION Roue de secours	OPTION Antivol Roue de secours	OPTION Poignée de manoeuvre Roue jockey
			
OPTION Tête attelage : Boitier + serrure antivol	OPTION Protection caoutchouc tête attelage	OPTION Serrure pour tête d'attelage	
			